

OŠA ZĀGBALĶU KVALITĀTES PRASĪBAS (svaigi zāgētiem zāgbalkiem)

Nr. p.k.	Zāgbalķu raksturojums	Prasības un pieļaujamās koksnes vainas		
		I šķira	II šķira	III šķira
1	Garums, m	3.0 m	3.0 m	3.0 m
2	Garuma virsmērs, m	0.1 m	0.1 m	0.1 m
3	Minimālais tievgaļa Ø cm (mēra bez mizas)	22 cm	22 cm	22 cm
4	Zari, cm (max. Ø un skaits)			
4.1	veseli max. Ø un skaits	Līdz Ø 3 cm - 1 gab./3m	Līdz Ø 3 cm - bez ierobežojuma Līdz Ø 5 cm - 3 gab./m Līdz Ø 10 cm - 1 gab./m Līdz Ø 15 cm - 2 gab./3m	
4.2	trupējuši, nokaltuši melni max. Ø un skaits	Nepieļauj	Līdz Ø 3 cm - 2 gab./m Līdz Ø 5 cm - 1 gab./m Līdz Ø 10 cm - 1 gab./3m	
4.3	apauguši	Nepieļauj	Pieļauj 3 gab./3m	
5	Stumbra formas vainas			
5.1	vienpusējā likumainība	2.0 %	2.0 %	1/2 no balķa darba cilindra tilpuma pieļaujama ar otrās šķiras koksnes vainām.
5.2	daudzpusējā likumainība	1.0 %	1.0 %	
6	Koksnes uzbūves vainas			
6.1	greizšķiedrainība cm/m	10 cm/m	10 cm/m	1/2 no balķa darba cilindra tilpuma pieļaujama ar visām pārējām koksnes vainām.
6.2	dvīnserde	Starp serdēm 1/8 no Ø	Starp serdēm 1/8 no Ø	
7	Plaisas, cm			
7.1	serdes plaisas	Pieļauj ārpus virsmēra	Pieļauj ārpus virsmēra	
7.2	gredzenveida plaisas	Nepieļauj	Nepieļauj	
7.3	gāšanas plaisas	Pieļauj ārpus virsmēra un tievgaļa cilindra	Pieļauj ārpus virsmēra un tievgaļa cilindra	
7.4	sala, zibens plaisas	Nepieļauj	Nepieļauj	
8	Mehāniski bojājumi	Pieļauj ārpus tievgaļa caurmēra cilindra	Pieļauj ārpus tievgaļa caurmēra cilindra	

9	Sēņu bojājumi			
9.1	kodola trupe	Nepieļauj	Nepieļauj	
9.2	aplievas trupe	Nepieļauj	Nepieļauj	
9.3	kodola iekrāsojumi	Nepieļauj	Nepieļauj	
9.4	aplievas iekrāsojumi	Nepieļauj	Pieļauj (uzmēra bez aplievas)	
9.5	gredzenveida iekrāsojums	Nepieļauj	Nepieļauj	
10	Metālā ieslēgumi	Nepieļauj	Nepieļauj	
11	Kāpuru ejas	Nepieļauj	Nepieļauj	
12	Sausi (nokaltuši) balķi	Nepieļauj	Nepieļauj	
13	Netīri (dublaini) balķi	Nepieļauj	Nepieļauj	
14	Atzarumoti	Zara augstums h<5cm	Zara augstums h<5cm	Zara augstums h<20cm